Docusign Envelope ID: 655F5CC4-2C04-8E9B-82DB-C5254A4F09C8

**ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA/SE**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2026**

**PROCESSO LICITATÓRIO 02/2026**

**EXTRATO DE ATA**

**Contratante:** ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA/SE

**Objeto:** A presente cotação prévia de preços tem por objeto a aquisição de equipamentos e material permanente hospitalar novos e com garantia (ventilador pulmonar, mesa de cabeceira, berço hospitalar com grades, poltrona hospitalar, autoclave horizontal e monitor multiparâmetros), conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante do presente Edital.

**Empresa Vencedora:**

| Item | Status | Especificação | Un | Quant. | Marca / Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FRACASSADO | MESA DE CABECEIRA. Mesa de cabeceira com mesa de refeição acoplada, construída em MDF com tampo em abs, ou material superior. Deve possui uma gaveta e um armário inferior com porta e prateleira. Mesa de refeição acoplada com altura regulável, com guia em aço carbono e tampo em MDF com revestimento em termoplástico ou material superior. Base com quatro rodízios de no mínimo 2. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição de no mínimo: 60 cm (comprimento) x 31 cm (largura) x 0.94 a 1.14 m (altura). | UNID | 30,00 | / | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3 | FRACASSADO | BERÇO HOSPITALAR COM GRADES Berço/cama hospitalar infantil para uso pediátrico, projetado para segurança, resistência, higienização e funcionalidade clínica. Estrutura em aço carbono de alta resistência ou aço inox, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi/eletrostática. Cabeceira e peseira removíveis em PEAD, aço ou equivalente, de fácil limpeza. Leito articulado em chapa metálica perfurada ou equivalente, espessura mínima de 1,5 mm, com ventilação adequada e capacidade mínima de 150 kg. Grades laterais ao longo de todo o leito, em aço carbono, inox ou equivalente, com movimentação vertical deslizante e travamento seguro contra abertura involuntária, permitindo acesso assistencial. Ajustes manuais por manivelas escamoteáveis ou sistema equivalente, com movimentos Fowler, Semi-Fowler e flexão de pernas ou posições equivalentes. Possui 4 rodízios em material termoplástico resistente, diâmetro mínimo de 3, sendo ao menos 2 com freio (simples ou duplo). Conta com para-choques em material emborrachado, PVC ou equivalente para proteção contra impactos. Acompanha colchão hospitalar infantil em espuma de poliuretano, densidade mínima D33, espessura mínima 10 cm, com revestimento impermeável, atóxico, antialérgico, lavável e resistente a desinfetantes, com acabamento que impeça penetração de líquidos. Dimensões mínimas: 1.300 mm (comprimento interno), 600 mm (largura) e 600 mm de altura do leito, admitindo variações sem prejuízo funcional. Inclui todos os acessórios e manuais necessários ao funcionamento. Registro ANVISA. | UNID | 2,00 | / | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4 | FRACASSADO | POLTRONA HOSPITALAR Poltrona hospitalar fabricada em estrutura tubular de aço carbono na região inferior com no mínimo 31,75x1,5mm, seção e na região superior com no mínimo 25 x 25 x 1,2mm. Base: fabricada em aço carbono, pintados e com rodízios de no mínimo 3 (75mm) polegadas, sendo no mínimo duas rodas com freio. Encosto: sistema com movimento anatômico com persinta e o estofamento em espuma de alta densidade de d-33, revestido em courvin, apoio de braços: sistema anatômico com persinta e o estofamento em espuma de alta densidade d-33 revestido em courvin. (CONFERIR DESCRITIVO TÉCNICO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) | UNID | 25,00 | / | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5 | FRACASSADO | AUTOCLAVE A VAPOR HORIZONTAL. Autoclave, hospitalar, horizontal, de barreira operacional, separando área não estéril de uma área limpa, com comando microprocessado, touch Screen de no mínimo 4 com indicação dos parâmetros de seleção de ciclos. Parâmetros de ajuste dos ciclos com acesso restrito a partir de senha e possibilidade de acionamento manual em modo de manutenção dos dispositivos individualmente: bomba de água, bomba de vácuo de duplo estágio, resistências, válvulas, portas de carga e descarga. No mínimo 6 ciclos pré-programados e configuráveis, entre eles tecidos, instrumentais, borrachas, líquidos, bowiedick e leak test. (...) (CONFERIR A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) | UNID | 1,00 | / | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Total R$ 0,00**

**Empresa Vencedora: PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA**

| Item | Status | Especificação | Un | Quant. | Marca / | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Docusign Envelope ID: 655F5CC4-2C04-8E9B-82DB-C5254A4F09C8

| | | | | | Modelo | Unitário | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMOLOGADO | VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO. Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico, eletrônico, microprocessado, acionado por turbina interna, independente de ar comprimido medicinal, destinado à ventilação invasiva e não invasiva de pacientes neonatais, pediátricos e adultos, capaz de gerar fluxo respiratório por meio de turbina elétrica de alto desempenho, utilizando ar ambiente e oxigênio suplementar quando disponível. (...) (CONFERIR A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) | UNID | 1,00 | MINDRAY / SV300 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
| 6 | HOMOLOGADO | MONITOR MULTIPARÂMETRO Monitor com display; Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 5 curvas e suas variações numéricas; constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros Iniciais: ECG, Temperatura, Pressão Não Invasiva (NIBP), Oximetria (SpO2) e Pressão Invasiva, 2 canais para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de parâmetros simultâneos. (CONFERIR DESCRITIVO TÉCNICO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) | UNID | 3,00 | MINDRAY / EPM15M | R$ 14.000,00 | R$ 42.000,00 |

**Total R$ 94.000,00**

Homologo, no dia 12 de Junho de 2026.

Manoel Mota Cabral

Manoel Mota Cabral
**PRESIDENTE**

**Assine aqui**